



Laser Atelier, Robin Harhart

KoskiPly birch

Cienka sklejka brzozaowa dla wielorakich zastosowań

KoskiPly jest silną, ale elastyczną sklejką brzozaową z poprzecznymi pasmami wykonaną całkowicie z okleiny brzozaowej i pokrytą na stronie wierzchniej okleiną brzozaową bez spoin. Okleiny mogą pozostać w stanie naturalnym, zostać palakierowane lub zabejcowane.

KoskiPly może być wykorzystywana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Elastyczność materiału jest duża, co bardzo zwiększa możliwość jej zastosowania.

KoskiPly birch nadaje się szczególnie do: szafki kuchenne, lustra drzwiowe, ściany działowe, parawany wzrokowe, części mebli, przepierzenia izolujące dźwiękowo, zabawki, pamiątki, karty, biżuteria, modele, instrumenty muzyczne, głośniki, wnętrza, siodła, kije hokejowe, lampy, cięcie laserowe, kajaki, wiosła, narty, samochody wyścigowe, samoloty, ramki do okularów, etui do tabletów i telefonów komórkowych, produkty wewnętrzne.

Najważniejsze korzyści

- ◆ Jednorodna powierzchnia o stałe wysokiej jakości
- ◆ Silna, doskonała siła gięcia
- ◆ Lekka i dekoracyjna
- ◆ Łatwa obróbka maszynowa i obróbka powierzchni
- ◆ Bez plam i bezwonna
- ◆ Dostosowane do cięcia laserowego i wodą



ECO-FRIENDLY




EASY TO LASERCUT



SAFETY OF TOYS



SAFETY OF FOOD



MULTI USE



CORE VENEERS QUALITY



LOW EMISSION

Specyfikacja techniczna – KoskiPly birch

| | |
|----------------------|--|
| Podstawa sklejki | Forniry z fińskiej brzozy |
| Rodzaj kleju | Do wewnątrz i na zewnątrz |
| Powłoka | Dostępne pokrycie fornirem (buk, dąb, jesion, teak, orzech), folią lub powlekane papierem |
| Jakość | Jakość standardowa AB / B okleina brozozowa cięta rotacyjnie bez łączeń, inne jakości oraz właściwości GL1 I GL2 na życzenie |
| Standardowe grubości | 0,4 mm 3 warstw, 0,6 mm 3 warstw, 0,8 mm 3 warstw, 1,0 mm 3 warstw, 1,5 mm 3 warstw, 2,0 mm 4 warstw, 2,5 mm 5 warstw, 3,0 mm 6 warstw, 3,5 mm 7 warstw, 4,0 mm 8 warstw, 4,5 mm 9 warstw, 5,0 mm 10 warstw, 5,5 mm i grubsze aż do 60 mm |
| Standardowe formaty | 1200/1220/1270 x 1200/1220/1270 mm 1500/1525/1550 x 1500/1525/1550 mm 1820 x 910 mm 2400 x 1200 mm Maks. rozmiar dla grubości 0,4–1,0 mm (3 warstwy) to 1550 x 1550 mm. |
| Gęstość | Brzoza około 700 kg/m ³ |
| Pakowanie | 0.4 mm 25 sztuk , 0.6 mm 25 sztuk , 0.8 mm 50 sztuk , 1.0 mm 100 sztuk, 1.5 mm 100 sztuk, 2.0 mm 100 sztuk, 2.5 mm 100 sztuk, 3.0 mm 50 sztuk , 3.5 mm 50 sztuk , 4.0 mm 50 sztuk , 4.5 mm 50 sztuk , 5.0 mm 50 sztuk, 5,5 mm i grubsze na życzenie Jedna paleta zawiera 4-6 paczek |
| Obróbka | Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie. |

Dodatkowe informacje

Środowisko

Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym, który zawiera węgiel przez cały cykl życia produktu. Sklejki firmy Koskisen są produkowane w Finlandii zgodnie z najsurowszymi zasadami zrównoważonego rozwoju. Koskisen jest pionierem w zwracaniu uwagi na środowisko w fińskiej branży leśnej, a łańcuch dostaw drewna jest zawsze dokładnie znany. Fińskie lasy to przede wszystkim własność prywatna, a właściciele kierują się silnym zaangażowaniem w długoterminową gospodarkę leśną i leśną. Każdego roku przyrost Fińskich lasów jest większy niż jego wycinka. To gwarantuje zrównoważony i ekologiczny surowiec.

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.

Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.

Zakład Cienkich Sklejek

Otavantie 395, 52550 Hirvensalmi, FINLAND
+358 20 553 41
fax +358 15 340 920

www.koskisen.com
committedtoood.koskisen.com

